

Serie DO

Bombas dosificadoras de pistón



Modelo	DO-45							
Tipo	Dosificadoras de pistón							
Aplicaciones	Bombear y dosificar una gran variedad de líquidos con una gran precisión. Amplia gama de caudales <i>Por ejemplo: Aditivos, coagulantes, disolventes, colorantes, fluculantes, polielectrolitos, etc</i>							
Características de funcionamiento	Submodelos (Ø del pistón)	Ø 5	Ø 8	Ø 13	Ø 17	Ø 22	Ø 32	Ø 40
	Caudal (máximo) [l/h]	1,4	3,7	9,9	17	28	60	94
	Presión máxima [Bar]	200	100	45	26	16	7,5	4,7
	Estos datos son para la DO-45/100 (100 emboladas por minuto). Para la DO-45/50 (50 emboladas por minuto) los caudales son la mitad y se mantienen las mismas presiones máximas							
Materiales de fabricación	Cuerpo Dosificador	Inoxidable 316						
	Pistón	Inoxidable 316						
	Válvulas	Inoxidable 316 / PTFE						
	Mecanismo	Fundición GG25, Acero tratado, Corona bronce						
Opciones de cierre	Empaquetadura	Kevlar/Grafito						
	"V" teflón	PTFE Puro						
Características Opcionales	Lavado DOP	Cámara barrera dentro del cierre						
	Otros materiales	Fabricación con cuerpo de PEEK						



		COTAS		
		A	B	D
Tamaño del pistón DO-45	Ø5	183	142	285
	Ø8	195	142	285
	Ø13	195	142	285
	Ø17	195	142	285
	Ø22	210	146	300
	Ø32	210	151	300
	Ø40	243	240	345

